



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ ПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30. 11. 2017 р.

№ 602-123-20-1/37228

Об'єкт експертизи Сухі будівельні суміші, ґрунтівки, антисептики за ДСТУ Б.В 2.7-126:2011 згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б.В 2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 23.20.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Виробництво та торгівля

Країна-виробник ТОВ «ОПТОВИК-ПРОМ» Україна, м. Житомир, проспект Миру, 23А, тел. 0674120212, e-mail: vol.mashko@gmail.com, код за ЄДРПОУ 40306808
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ОПТОВИК-ПРОМ» Україна, м. Житомир, проспект Миру, 23А, тел. 0674120212, e-mail: vol.mashko@gmail.com, код за ЄДРПОУ 40306808
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Заявник є виробником об'єкту експертизи

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: суміші будівельні сухі, ґрунтівки, антисептики за впливом на організм людини відносяться до малонебезпечних речовин, відповідають 4 класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Можуть чинити подразнюючу дію на слизові оболонки очей, викликати сухість та подразнення шкіри при тривалому впливі. Відповідно до наданої інформації, відповідають вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. Наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 та ДГН 6.6.1-6.5.061-2000 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97)»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при виробництві, контролюванні, застосуванні та зберіганні необхідно виконувати вимоги безпеки згідно з ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные. Общие требования безопасности», не допускати утворення пилу, регулярно проводити очистку поверхонь від частинок продукту, вживати заходів із захисту дихальних шляхів працюючих, забезпечувати належну вентиляцію приміщень, не допускати попадання на шкіру та до очей. Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати їх гранично допустимих рівнів відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Персонал повинен проходити попередні та періодичні медичні огляди згідно з Наказом від 21.05.2207 № 246 МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Згідно з ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація», працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: захисними рукавичками згідно з ДСТУ EN 374-1:2005 «Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги» або згідно з ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия», захисними окулярами згідно з ДСТУ EN 166-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови», спеціальним одягом та взуттям згідно з ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», протипиловими респираторами типу «Лепесток-200» згідно з ДСТУ ГОСТ 12. 4.028-76 «ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия». При попаданні на шкіру зняти забруднений одяг, промити шкіру водою, потім водою з милом. При попаданні в очі промити їх великою кількістю води, при необхідності – звернутися за медичною допомогою.

При транспортуванні, зберіганні та утилізуванні необхідно дотримуватись вимог чинних законів України, нормативно-правових актів, документів, що стосуються охорони навколишнього природного середовища з дотриманням відповідних природоохоронних вимог згідно ДСанПіН 457/19195-2011 «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 № 145. Утилізування неякісної і небезпечної продукції повинно здійснюватися відповідно до вимог Закону України № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. «Про відходи», ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій» і ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення. Загальні технічні та організаційні вимоги». Транспортувати транспортом всіх видів в критих транспортних засобах. Не класифікуються як небезпечний вантаж.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Сухі будівельні суміші, ґрунтівки, антисептики за ДСТУ Б.В 2.7-126:2011 згідно з додатком до Висновку» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 12 (дванадцять) місяців від дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо обов'язкові додатки: коротка характеристика, інструкція щодо застосування, етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б.В 2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні не підлягають

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.11. 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 37228

Сухі будівельні суміші, ґрунтівки, антисептики за ДСТУ Б.В 2.7-126:2011

1. Nova plast H-10M Суміш для кріплення мінераловатних плит
2. Nova plast H-10П Клейова суміш для кріплення пінополістирольних плит
3. Nova plast H-11 Клей для керамічної плитки для внутрішніх робіт
4. Nova plast H-12 Клей для керамічної плитки для зовнішніх та внутрішніх робіт
5. Nova plast H-12П Суміш для кріплення та армування пінополістирольних плит з армуючими волокнами
6. Nova plast H-12M Суміш для кріплення та армування мінераловатних плит з армуючими волокнами
7. Nova plast H-12у Універсальна клейова суміш з армуючими волокнами для пінополістиролу, мінераловати, армуючої сітки, гіпсокартону та інших видів плитки
8. Nova plast H-13 Еластична клейова суміш підвищеної адгезії з армуючими волокнами
9. Nova plast H-170 Клейова суміш для кріплення, термостійка
10. Nova plast H-31 Штукатурна суміш (сіра) для зовнішніх та внутрішніх робіт
11. Nova plast H-316 Штукатурна суміш «КОРОЇД» (біла) для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно: 2,5мм; 3,2мм
12. Nova plast H-31С Штукатурна суміш «КОРОЇД» (світло-сіра) для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно: 2,5мм
13. Nova plast H-31М Декоративна штукатурна суміш "БАРАШЕК" для зовнішніх та внутрішніх робіт, зерно 1,5-2,0 мм
14. Nova plast H-31С ЕКО START Суха гіпсова штукатурна суміш для внутрішніх робіт
15. Nova plast МН-31 Суха гіпсова штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, для внутрішніх робіт
16. Nova plast H-32 Клей гіпсовий монтажний
17. Nova plast H-44 Фасадна шпаклювальна суміш з армуючими волокнами для зовнішніх та внутрішніх робіт
18. Nova plast H-50 Суміш для кладки (цегла, бетонні блоки, камінь)
19. Nova plast H-53 Кладочна суміш для газобетонних та пінобетонних блоків
20. Nova plast H-55 Кладочна суміш для клінкера, для зовнішніх та внутрішніх робіт
21. Nova plast H-61 Стартова суміш для підлоги від 15 до 80 мм, для внутрішніх робіт
22. Nova plast H-62 Самовирівнююча суміш для підлоги
23. Nova plast H-71 Гідроізоляційна суміш (басейни, фундаменти, резервуари, тераси)
24. Nova plast H-42 ЕКО FINISH Суха гіпсова шпаклювальна суміш для внутрішніх робіт
25. Nova plast H-14 Антисептик для деревини
26. Nova plast H-15 Антисептик для мінеральних поверхонь
27. Nova plast H-17 Гідрофобізатор для мінеральних поверхонь
28. Nova plast H-100 Адгезійна ґрунтовка з кварцовим піском для підготовки основи під декоративні тонкошарові штукатурки
29. Nova plast H-500 Ґрунтовка акрилова для внутрішніх робіт
30. Nova plast H-505 Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх робіт
31. Nova plast H-39 Ґрунтовка – концентрат (1:6) глибокопроникаюча, для внутрішніх та зовнішніх робіт
32. Nova plast H-22 Суміш для затирання швів, для внутрішніх та зовнішніх робіт

Заступник голови експертної комісії

Бабій В.Ф.



Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль за вмістом пилу та шкідливих речовин у повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря у відповідності з ГН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердж. Т.в.о. гол.держ. сан. лікаря України 03.03.2015 р.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 574-00-63.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 2049 від 27.11.2017 р.

(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Бабій В.Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)